


Технические характеристики продукта

Характеристики

14894

Гребёночная шинка, 4 полюса, 80 А, 24 x 18 мм



Основные характеристики

Семейство продуктов	C60 ISW-NA IK60 IC60 RCCB STI IID IID K
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шинка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	4P
Количество каналов	12 каналов, тип : N + 3 L с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	72 мм
С маркировкой	N L1 L2 L3
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	24

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	Удвоенная подача 100 А (40 °С) Одно питание 80 А (40 °С)
[U] номинальное напряжение изоляции	500 В в соответствии с IEC 664
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	48
Совместимость серий изделий	Multi 9 Acti 9
Совместимость продуктов	IID K IC60 STI IID M10 шины C60 IK60
Код совместимости	CombBusbar_C60

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--