



Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Наименование продукта	ME
Краткое имя устройства	ME4zrt
Тип изделия или компонента	Счетчик активной электроэнергии

Дополнительные характеристики

Описание полюсов	3P + N
Тип измерения	Активная мощность
Область применения	Учет электроэнергии с выбранного момента Суб-учет
Класс точности	Активная энергия : класс 1 в соответствии с IEC 62053-21
Тип аналогового входа	Через внешние ТТ
[In] номинальный ток	40...6000 A
Номинальное напряжение	230...400 В +/- 20%
Частота сети	60 Hz 50 Гц
Технологический тип	Электронный
Тип дисплея	ЖК дисплей
Количество выходов	1 импульсный
Выходное напряжение	230 V переменный ток 100 mA 24 V постоянный ток 18 mA
Длительность импульса	200 мс
Потребляемая мощность, ВА	2.5 В·А
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Тип клемм	Клеммы туннельного типа 16 мм ² нижний Клеммы туннельного типа 6 мм ² верхний
Стандарты	IEC 61036
Код совместимости	ME4zrt

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	Лицевая панель : IP40
Шаг 9 мм	8
Ширина	72 мм
Высота	81 мм
Глубина	65 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0745 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--