



Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип изделия или компонента	Сетевой соединитель RJ45
Тип разъема	S-One
Представление устройства	Интегрированное цельное исполнение
Категория сети обмена данными	5e
Тип экрана кабеля	U/UTP
Тип сети обмена данными	1000BASE-T
Протокол порта обмена данными	PoE+ (питание через Ethernet) VoIP (Voice IP)
Оттенок цвета	Разъем : темно-серый (Антиблокировочная тормозная система + ПК) Органайзер для укладки проводов : зеленый (Антиблокировочная тормозная система + ПК)
Цветовой код	568 A/B
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Длина	33 мм
Ширина	18 мм
Высота	28 мм

Дополнительные характеристики

Частота передачи	≤ 100 МГц
Допустимое напряжение	1000 В пер./пост. тока, пик, между контактами
[In] номинальный ток	≤ 1.5 А @25 °С
Сопротивление изоляции	Исходное сопротивление изоляции : ≤ 500 МОм @100 В постоянный ток
Сопротивление	≤ 20 МОм
Ослабление в муфте	$\geq 75 - 20 \times \log(f)$ дБ из 100...1000 МГц ≥ 35 дБ из 30...100 МГц
Потери на преобразование в поперечном направлении	$\geq 68 - 20 \times \log(f)$ дБ из 1 кГц...100 МГц ≥ 50 дБ
Количество контактов	8 контакты в покрытый медным сплавом или золотом (МЭК 60603-7)
Механическая износостойкость	≥ 750 циклы
Калибр AWG	AWG 24...AWG 23
Внешний диаметр кабеля	0.9...1.4 мм
Усилие вытягивания	50 Н в течение 60 с

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...70 °С
Характеристики окружающей среды	PEP (выработка запасов энергии) REACH
Условия эксплуатации	40/070/21 (21 день)

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------