

Обзор

Название модели	Блок EcoBreeze размера 6 м (20 футов), 400 В / 3 ф. / 50 Гц, Schneider Electric
Включает	Руководство по эксплуатации и обслуживанию, руководство пользователя
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Бенин, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Ботсвана, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Чад, Чили, Конго, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]>, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Египет, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гваделупа, Гвинея, Гвиана, Венгрия, Исландия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Кувейт, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мадагаскар, Малави, Мали, Мальта, Мартиника, Мавритания, Маврикий, МАЙОТТА, Молдова, Республика, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Встреча, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Словакия (Словацкая Республика), Словения, Сомали, Южная Африка, Испания, Судан, Швеция, Швейцария, Танзания, Объединенная Республика, Того, Тунис, Турция, Туркменистан, Острова Тёркс и Кайкос, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве

Общие

Заряд хладагента	0.0
Потребляемый ток, пусковой	0
Производительность помпы для откачки конденсата	0.0

Входной

Входная мощность	0 W
Входная частота	50 Гц
Высота аппаратной стойки	0 U

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	0

Физические

Максимальная высота	3048.0 mm
Максимальная ширина	2438.0 mm
Максимальная глубина	6058.0 mm
Длина без упаковки	19.87
Масса нетто	2863.64 kg
Масса брутто	2993.71 kg
Высота в упаковке	3048.0 mm
Ширина в упаковке	2438.0 mm
Глубина в упаковке	6058.0 mm
Цвет	Серый
Устройств на поддоне	0.0

Соответствие

Соответствие требованиям	CE
Стандартная гарантия	1 год (только детали)