

Технические характеристики продукта

Характеристики

XACB025

Корпус подвесной станции 2 отверстия



Основные характеристики

Семейство продуктов	Гармону XAC
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Краткое имя устройства	XACB

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Армированный стекловолокном полиэфир
Тип электроцепи	Силовая цепь Цепь управления
Тип шкафа	Пустой шкаф
Количество вырезов	2 выреза
Цвет кнопочного поста	Желтый
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 22...35 мм
Оградительная рейка	Без
Расстояние между центрами отверстий по кнопки	40 мм
Стандарты	CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Сертификация	CSA тип 4
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Класс IK	IK08 EN 50102
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Масса продукта	0.96 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--