

Основные характеристики

Семейство продуктов	Клеммные блоки
Тип изделия или компонента	Клеммная коробка
Технологический тип	С винтовыми зажимами
Применение изделия	Для защитного заземления
Монтаж	Защелкивающ. установка на перфорированная симметричная рейка 35 мм Защелкивающ. установка на 35 мм симметричная DIN-рейка Защелкивающ. установка на несимметричная рейка 35 мм
Номинальн. сечение	4 мм ²
Длина	51 мм
Цвет	Зеленый-желтый
Кол-во точек	2
Поштучная продажа	100

Дополнительные характеристики

Ширина	6 мм
Высота	56 мм с перфорированная симметричная рейка 35 мм монтажная опора 48.5 мм с 35 мм симметричная DIN-рейка монтажная опора 53 мм с несимметричная рейка 35 мм монтажная опора
Сечение кабеля	0.5...4 мм ² , гибкий кабель без наконечника 0.5...6 мм ² , жесткий кабель кабель 0.5...2.5 мм ² , гибкий кабель с кабельным наконечником
Момент затяжки	0.5...0.7 Н-м (M3 винт(ы)) в соответствии с IEC 60974-1 0.5...0.7 Н-м (M3 винт(ы)) в соответствии с EN 60999
[Ue] номинальное рабочее напряжение	600 V (AWG 20...AWG 10), CSA 750 V переменный ток в соответствии с VDE группа C 800 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 600 V (AWG 22...AWG 10), UL 900 V постоянный ток в соответствии с VDE группа C
[Icw] номинальный рабочий ток	3...32 A в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 35 A в соответствии с VDE группа C
Масса продукта	25 г
Код совместимости	Блок клемм

Условия эксплуатации

Напряжение испытания изоляции	8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-7-1
Сертификация	CSA-Ex UL-Ex ATEX UL-Aex UL ASEV CSA DNV LR GL

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------