

Технические характеристики продукта

Характеристики

ACCD75208

Системы отвода тепла, удовлетворяющие различным требованиям ЦОДов и условиям внешней среды.



Обзор

Описание	Системы отвода тепла, удовлетворяющие различным требованиям ЦОДов и условиям внешней среды.
Название модели	Конденсатор, 2 вентилятора с электронным управлением, 8,1 кВт на 1°C перепада температур, 380-415 В/3/50
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор , Египет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейцария , Тайвань , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

Общие

Заряд хладагента	0.0
Воздушный поток	25300.0
Потребляемый ток, пусковой	0
Производительность помпы для откачки конденсата	0.0

Входной

Номинальное входное напряжение	NullV
Входная мощность	2200 W
Высота аппаратной стойки	0 U
Длина шнура	Null метры

Коммуникационные средства и средства администрирования

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	0
---	---

Физические

Максимальная высота	1350.0 mm
Максимальная ширина	3230.0 mm
Максимальная глубина	1404.0 mm
Масса нетто	307.74 kg
Масса брутто	307.74 kg
Высота в упаковке	1350.0 mm
Ширина в упаковке	3433.0 mm
Глубина в упаковке	1473.0 mm
Устройств на поддоне	0.0

Соответствие

Соответствие требованиям	TUV
Стандартная гарантия	1 год (только детали)