



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Prisma приложения
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	700 мм
Глубина шкафа	500 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Применение изделия	Инсталляция Prisma Plus System P
Состав устройства	1 крыша 1 система запирания с ручкой для дверь 1 задняя панель 4 стойки адаптеры 1 дверь 1 структура 4 кронштейны для монтажной платы 2 раздвижные рейки

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Образованный из одной секции
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Боковые стороны шкафа Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Крыша фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Направляющие рейки фиксированный винтами Стойка адаптера фиксированный винтами Задняя панель фиксированный винтами Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами
Материал	Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для панели Сплав замка для петля Сталь с гальван. покрытием для кадр Листовая сталь для дверь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	BV DNV UL
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1040 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--