



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB5S
Тип изделия или компонента	Биометрический переключатель
Применение изделия	Транспортировка Промышленные машины
Краткое имя устройства	XB5S
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	22 мм
Тип выхода	PNP
Поштучная продажа	1
Степень защиты IP	IP65 лицевая панель в соответствии с EN/IEC 60529 IP20 задняя панель в соответствии с EN/IEC 60529
Тип рукоятки	С фиксацией
Операторские данные о положении	2 положения
Параметры управляющего устройства	Считыватель отпечатков пальцев
Тип клемм	1 заранее подключенный кабель, зажимная способность: 3 x 0.11 mm ²
Использование памяти	200 пользователей до 2 отпечатков пальцев на одного пользователя

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	Промышленные ПК Magelis iPC Magelis Panel PC
Наименование программного обеспечения	Vijeo Designer
Материал шкафа	Полиамид PA66
Материал изоляции кабеля	PvR
Рабочее положение	Монтаж на вертикальной поверхности Горизонтальное положение Монтаж на плоской поверхности
Масса продукта	0.202 кг
С маркировкой	CE
Протокол порта обмена данными	USB
Тип разъема	USB type A male с 1 м кабель
Защита от короткого замыкания	250 мА посредством gG внешний предохранитель
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Электрическое соединение	Три конца проводов с 3 провода от 2 м
Пределы напряжения питания	20...30 В пост. ток
Тип защиты	Обратная полярность Защита от перегрузки Короткое замыкание
Макс. коммутируемый ток	<= 200 mA
[Ures] напряжение нулевой последовательности	<= 1 В, замкнутое состояние
Потребляемый ток	<= 50 mA холостой ход

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Рабочая температура	-5...50 °C
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Стандарты	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Сертификация	UL CSA
Виброустойчивость	1 gn (f = 9...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 +/- 3 mm (f = 5...9 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударпрочность	50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--