

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVC1M3K

100mm Tower ROG Base Mount 100-240VAC



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVC1
Тип изделия или компонента	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	3 блока световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Без
Монтажный диаметр	100 мм
Наименование компонента	XVC
Источник света	Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация Оранжевый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация Зеленый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация
[Us] номинальное напряжение питания	100...240 V
Тип цепи питания	Пер. ток

Дополнительные характеристики

Материал	Базовый блок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Верхняя крышка : PBT + ABS (UL94-V0) Блок с подсветкой : поликарбонат
Монтаж изделия	На основании
Сечение кабеля	0.33 мм ² 0.83 мм ²
Калибр AWG	AWG 18 AWG 22
Длина кабеля	500 мм
С маркировкой	CE
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Потребляемый ток	160 мА
Частота мигания	0.7...3 Гц
Масса продукта	1.4 кг
Высота	372 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-30...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с EN/IEC 60529

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--