



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	PC-приложения
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	800 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Применение изделия	Защита компьютерного оборудования
Состав устройства	1 крыша 1 структура 1 сплошная дверь для принтера 1 сплошная дверь для системного блока 1 плата кабельного ввода 1 укороченная дверь для дисплея ПК 1 сплошная дверь для клавиатуры 1 задняя дверь 2 боковые панели

### Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру
Тип двери	Дверь вкл. задняя часть Поворотная дверь вкл. передняя сторона Стеклопанель вкл. передняя сторона Частичная дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	1 вкл. задняя часть 4 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Плоская накладка с двумя ригелями 5 мм вкл. задняя дверь Плоская накладка с двумя ригелями 3 мм вкл. передняя частичная дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Кабельный ввод	1 ввод
Количество отделений	4
Удобство для доступа	Боковые стороны шкафа Задняя сторона Передняя сторона
Съемные части	Крыша фиксированный винтами для втулки Дверь фиксированный винтами для петля Боковая панель фиксированный винтами для втулки
Материал	Сплав zamak для петля Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Листовая сталь для дверь Сталь с гальван. покрытием для кадр Листовая сталь для панели Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для пластинка
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL BV DNV
Степень защиты IP	IP40 с откидной клавиатурой в соответствии с IEC 60529 IP55 без откидной клавиатуры
Класс IK	IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262 IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует 0940; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--