

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# AK5PC34L

Съемный силовой разъем 32А, 3ф+ н, д=1000



### Основные характеристики

Семейство продуктов	AK5
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	НК
Тип изделия или компонента	Штепсельный разъем
Описание полюсов	3P + N
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 А
I <sup>2</sup> t при включении	200000 А <sup>2</sup> ·с
Кол-во точек	2
Количество кабелей	4 кабель (-и) 4 мм <sup>2</sup>
Длина кабеля	1 м
Количество на один комплект	Комплект из 6 шт.

### Дополнительные характеристики

[U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с UL 690 В в соответствии с IEC 60439-1 600 В в соответствии с CSA
Пиковый ток	25 кА
Ширина	35.5 мм
Высота	45.5 мм
Глубина	38 мм
Масса продукта	0.065 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439
Сертификация	UL DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--