

Технические характеристики продукта

Характеристики

XALFK3001E

Кнопочный пост в сборе 3 команд с возвратом



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XALF
Тип изделия или компонента	Многокнопочный пост
Краткое имя устройства	XALF
Применение изделия	Кнопочные посты управления лифтом
Параметры управляющего устройства	1 грибовидная нажимная кнопка - 2 утопленные кнопки -1 розетка питания
Работа контактов	Медленное размыкание

Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Масса продукта	0.55 кг
С маркировкой	CE
Материал контактов	Серебряный сплав (Ag/Ni)
Код совместимости	XALF

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	0...50 °C
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN 81-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.