



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Prisma приложения
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	700 мм
Глубина шкафа	800 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Применение изделия	Инсталляция Prisma Plus System P
Состав устройства	2 промежуточная стойка 2 стойки адаптеры 4 кронштейны для монтажной платы 2 раздвижные рейки 1 дверь 1 структура 1 система запирания с ручкой для дверь 1 крыша 1 задняя панель

### Дополнительные характеристики

Структурный тип	Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Панель и дверь встроены в структуру Перфорированная структура с шагом 25 мм Образованный из одной секции
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Задняя сторона Боковые стороны шкафа Передняя сторона
Съемные части	Промежуточная стойка Крыша фиксированный винтами Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Задняя панель фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Направляющие рейки фиксированный винтами Стойка адаптера фиксированный винтами
Материал	Листовая сталь для панели Сплав замка для петля Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для дверь Сталь с гальван. покрытием для кадр Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкафа : серый RAL 7035

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	BV UL DNV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1040 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--