

Технические характеристики продукта

Характеристики

14892

Гребенчатая шинка, 2 полюса, 80 А, 24 x 18 мм



Основные характеристики

Семейство продуктов	C60 IID K IID IK60 ISW-NA IC60 STI RCCB
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шинка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	2P
Количество каналов	24 канала, тип : N + L1 с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	36 мм
С маркировкой	N L
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	24

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	Одно питание 80 А (40 °С) Удвоенная подача 100 А (40 °С)
[U] номинальное напряжение изоляции	500 В в соответствии с IEC 664
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	48
Совместимость серий изделий	Acti 9 Multi 9
Совместимость продуктов	IC60 IID K IK60 STI C60 IID M10 шины
Код совместимости	CombBusbar_C60

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--