

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYLAM8T5

Лампа мультификсации, 8 Вт, 312*20*36, 400 люмин



Основные характеристики

Семейство продуктов	Розетка для освещения и питания
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для освещения
Тип изделия или компонента	Лампа
Область применения	Универсальный
Состав устройства	Фиксаторы Лампа Соединительный кабель

Дополнительные характеристики

Номинальная мощность лампы	8 W
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220 V - 50/60 Гц
Цоколь лампы	T5
Тип лампы	Люминесцентный
Тип управления	Built-it switch
Световой поток	400 лм
Срок службы в часах	8000 ч
Электрическое соединение	Кабель 3 м 1 вилка с подсоединенным кабелем
Место монтажа	Верх переа шкафа
Монтажная опора	Металлические части DIN рейка Поперечные рейки Вертикальная стойка
Монтаж	Винты Магнитное крепление
Совместимость продуктов	Все шкафы
Материал	Пластик белый
Высота	20 мм
Ширина	312 мм
Глубина	36 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Класс электрической изоляции	Класс II
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94
Электромагнитная совместимость	Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с IEC 61000-6-4
Стандарты	UL 508 A
Рабочая температура	-16...65 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1004 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--