



Основные характеристики

Семейство продуктов	Phaseo Universal
Тип изделия или компонента	Защитные и изолирующие трансформаторы
Номинальная мощность, В·А	63 В·А
Входное напряжение	230 V пер. ток однофазный, клемма(ы): N-L1 400 V пер. ток линейное напряжение, клемма(ы): L1-L2
Выходное напряжение	24/48 V пер. ток
Вторичная обмотка	Двойной
Защитная крышка	C
Рабочая температура	-20...60 °C

Дополнительные характеристики

Пределы входного напряжения	360...440 V 207...253 V
Пределы частоты сети	47...63 Гц
Допуск входного напряжения	+/- 15 V
КПД	83 %
Рассеиваемая мощность, Вт	12.9 Вт
Изменение напряжения при номинальной нагрузке	0.0479 при 230 V 0.047 при 400 V
Длительное перенапряжение на выходе	0.033 (холостой ход, тепловой режим)
Падение напряжения при номинальной нагрузке	3.88 %
Потери в режиме холостого хода	8.11 Вт
Напряжение короткого замыкания	7,5%
Тип защиты выхода	От короткого замыкания, технология защиты: внешн. От перегрузки, технология защиты: внешн. От повышенного напряжения, технология защиты: внешн.
Тип клемм	Винтовые зажимы для входное соединение, емкость соединения: 5 x 4 mm ² AWG 11 Винтовые зажимы для выходное соединение, емкость соединения: 4 x 4 mm ² AWG 11 Винтовые зажимы для заземление входа, емкость соединения: 1 x 4 mm ² AWG 11
С маркировкой	CE
Монтаж	4 винтами, винт(ы) Ø = 5.5 мм - вертикальная панель, рабочее положение: горизонт. 4 винтами, винт(ы) Ø = 5.5 мм - вертикальная панель, рабочее положение: вертикальный Защелками - симметричная DIN рейка 35 x 35 мм 4 винтами, винт(ы) Ø = 5.5 мм - горизонт. панель - снижение номин. характеристик до 90 %
Соединения	Параллельный Последовательно с помощью в внутренней перемычки Заземление вторичной цепи
Рабочая высота	3000 м
Класс электрической изоляции	Класс B
Светодиодный индикатор состояния	Оранжевый для входное напряжение
Масса продукта	1.94 кг
Код совместимости	ABT7

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC UR
Стандарты	UL 506
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Безопасность в соответствии с EN 61558-1 Безопасность в соответствии с EN 61558-2-6 ЭМС в соответствии с EN 62041
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	0...95 % во время работы
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с VDE 0106-1
Электрическая прочность изоляции	5100 В между входом и выходом 3200 В между входом и землей 3200 В между выходом и землей

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--