

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# BR900G-RS

## APC Back-UPS Pro 900 VA, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ



Купить

APC  BR900G-RS

### Обзор

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Название модели            | APC Back-UPS Pro 900 VA, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ  |
| Включает                   | Компакт-диск с программным обеспечением , USB-кабель , руководство пользователя  |
| Стандартное время поставки | Обычно имеется в наличии   |
| Распространение продуктов  | Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова, Республика , Российская Федерация , Туркменистан , Украина , Узбекистан |

### Выход

|  |   |
|--|---|
| Максимальная выходная мощность                       | 540 Ватты / 900 VA  |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт)                 | 540 Ватты / 900 VA  |
| Номинальное выходное напряжение                      | 230V  |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60Hz +/- 3 Hz  |
| Тип формы напряжения                                 | Линейно-интерактивный   |
| Выходные соединения                                  | (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) , (2) Schuko CEE 7 (Surge Protection) |

### Входной

|   |  |
|---|--|
| Номинальное входное напряжение                            | 230V   |
| Входная частота   | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения                                   | Schuko CEE 7/7P                                |
| Длина шнура   | 1.83 метры                                     |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети           | 176 - 294 V                                    |
| Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 156 - 300V                                     |
| Максимальный входной ток                                  | 8 А  |
| Номинал входного автоматического предохранителя           | 10 А   |

## Батареи и продолжительность автономной работы

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Тип батареи               | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Типовое время перезарядки | 8 hour(s)   |
| Сменная батарея           | APCRBC123   |
| RBC&#153; количество      | 1   |

## Коммуникационные средства и средства администрирования

|                   |   |
|-------------------|---|
| Интерфейсный порт | Оptionальный кабель Simple Signalling RS232 , USB               |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |

## Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

|  |  |
|--|--|
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 613 joules   |
| Защита линий передачи данных                   | Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию) , Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45 |

## Физические

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Максимальная высота  | 100 mm   |
| Максимальная ширина  | 250 mm   |
| Максимальная глубина | 382 mm   |
| Масса нетто          | 10.72 kg |
| Масса брутто         | 12.4 kg  |
| Высота в упаковке    | 487 mm   |
| Ширина в упаковке    | 225 mm   |
| Глубина в упаковке   | 337 mm   |

## Окружающей среды

|  |               |
|--|---------------|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды                               | 0 - 40 °C     |
| Рабочий диапазон относительной влажности                                   | 0 - 95 %      |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря                                   | 0-3000 метры  |
| Температура хранения   | -15 - 45 °C   |
| Относительная влажность хранения   | 0 - 95 %      |
| Высота над уровнем моря хранения   | 0-15000 метры |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 45.000 dB     |

## Соответствие

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Соответствие требованиям | GOST                        |
| Стандартная гарантия     | 2 года на ремонт или замену |

## Экологические характеристики

|       |   |
|-------|---|
| RoHS  | Соответствие  |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |