

Технические характеристики продукта

Характеристики

50168

Vigilohm Выносная панель для медучреждений HRP



Основные характеристики

Семейство продуктов	Vigilohm
Краткое имя устройства	HRP
Тип изделия или компонента	Дистанционный пульт лазарета
Звуковая сигнализация	Регулируем. Звуковой сигнализатор (80 дБ) для Пробой изоляции или электрический отказ

Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	24 V - пост. ток
Потребляемый ток	65 мА
Материал	Пластик
Тип управления	Кнопка : Звуковой сигнализатор остановки Кнопка : Испытание установки изоляции
Сигнализация	Красный индикатор : Электрический отказ Зеленый индикатор : нормальная работа Оранжевый индикатор : пробой изоляции
Масса продукта	0.5 кг
Ширина	170 мм
Высота	170 мм
Глубина	20 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54
Класс IK	IK08
Рабочая высота	2000 м
Относительная влажность	90 %
Стандарты	IEC 60601-1 : Медицинское электрооборудование IEC 60364-7-710 : Медицинское помещение IEC 61557-8 : Безопасность
Рабочая температура	0...40 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1101 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--