



## Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип изделия или компонента	Сетевой соединитель RJ45
Тип разъема	S-One
Представление устройства	Интегрированное цельное исполнение
Категория сети обмена данными	6 <sub>A</sub>
Тип экрана кабеля	F/FTP U/FTP F/UTP SF/UTP S/FTP
Тип сети обмена данными	10GBASE-T
Протокол порта обмена данными	VoIP (Voice IP) PoE+ (питание через Ethernet)
Оттенок цвета	Разъем : серебро (сплав zamak) Органайзер для укладки проводов : темно синий (Антиблокировочная тормозная система + ПК)
Цветовой код	568 A/B
Количество на один комплект	Комплект из 96 шт.
Длина	35 мм
Ширина	18 мм
Высота	28 мм

## Дополнительные характеристики

Тип защиты	Металлический : Интегрированный барьер короткого замыкания
Допустимое напряжение	1500 В пер./пост. тока, Пик, между контактами и экраном 1000 В пер./пост. тока, пик, между контактами
[In] номинальный ток	$\leq 1.5 \text{ A @}25 \text{ }^\circ\text{C}$
Сопротивление изоляции	Исходное сопротивление изоляции : $\leq 500 \text{ MOm @}100 \text{ В}$ постоянный ток
Сопротивление	$\leq 20 \text{ MOm}$
Передаточное полное сопротивление	$\leq 0,1 \text{ Ом}$ при 1 МГц $\leq 1,6 \text{ Ом}$ при 80 МГц $\leq 0,2 \text{ Ом}$ при 10 МГц
Ослабление в муфте	$\geq 45 \text{ дБ}$ из 30...100 МГц $\geq 85 - 20 \times \log(f) \text{ дБ}$ из 100...1000 МГц
Потери на преобразование в поперечном направлении	$\geq 50 \text{ дБ}$ $\geq 68 - 20 \times \log(f) \text{ дБ}$ из 1 кГц...500 МГц
Количество контактов	8 контакты в покрытый медным сплавом или золотом (МЭК 60603-7)
Механическая износостойкость	$\geq 750$ циклы
Калибр AWG	AWG 24...AWG 23
Внешний диаметр кабеля	0.9...1.4 мм
Усилие вытягивания	50 Н в течение 60 с

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	PEP (выработка запасов энергии) REACH
Условия эксплуатации	40/070/21 (21 день)

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1101 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------