



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Пост Полюс
Тип изделия или компонента	Крепление к полу

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний
Тип поста	Двухсторонний
Оттенок цвета	Grey-RAL 9007
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Монтаж	Винтами
Материал	Aluminium-powder coated
Длина	156 мм
Высота	38 мм
Ширина	125 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to NF C 68-102 Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--