



Основные характеристики

Диапазон	Librio Prodis Clario Acti 9
Семейство продуктов	DPN Clario ProDis C120 ID DPN Vigi C60 Librio
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Краткое имя устройства	MX + Откр./Закр.
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Напряжение цепи управления	48 V пост. ток 48 V пер. ток 50/60 Hz
Шаг 9 мм	2
Совместимость продуктов	IDc ITG40 IDPN ID C40 C40 DT60 DT40 DPN Vigi C60 C120

Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Высота	82.5 мм
Ширина	18 мм
Глубина	68 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--