

Технические характеристики продукта

Характеристики

BE400-RS

APC Back-UPS 400, 230 В, Россия



Обзор

Название модели	APC Back-UPS 400, 230 В, Россия
Включает	Руководство пользователя , Шаблон разметки стены для монтажа
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова , Республика , Российская Федерация , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Выход

Максимальная выходная мощность	240 Ватты / 400 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	240 Ватты / 400 VA
Номинальное выходное напряжение	230V
	Режим ожидания
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Выходные соединения	(4) Schuko CEE 7 (Battery Backup) , (4) Schuko CEE 7 (Surge Protection)

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	50/60 Гц
Тип входного соединения	Schuko CEE 7/7P
Длина шнура	1.83 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети	180 - 266 V
Максимальный входной ток	10 A
Номинал входного автоматического предохранителя	0 A

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	16 hour(s)
Сменная батарея	APCRBC106
RBC™ количество	1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	0
Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	310 joules
Фильтрация	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
Защита линий передачи данных	Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11) , Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ-45)

Физические

Максимальная высота	86.0 mm
Максимальная ширина	230.0 mm
Максимальная глубина	285.0 mm
Высота аппаратной стойки	0 U
Масса нетто	5.4 kg
Масса брутто	5.6 kg
Высота в упаковке	132.0 mm
Ширина в упаковке	300.0 mm
Глубина в упаковке	366.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	2.0
Габариты упаковки	15.0 дюймы
Масса упаковки	12.2 kg
Цвет	Антрацит
Коды SCC	1073130423339 5
Устройств на поддоне	48.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-15000 метры
Температура хранения	0 - 40 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	45.000 dB

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , GOST , NEMKO
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену