

Технические характеристики продукта

Характеристики

LS595-RS

APC Line-R 600 BA с автоматической регулировкой напряжения, три розетки Schuko, 230 В

Обзор

Название модели	APC Line-R 600 BA с автоматической регулировкой напряжения, три розетки Schuko, 230 В
Включает	Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова, Республика , Российская Федерация , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Выход

Число розеток	3
Тип розеток	CEE 7 Schuko

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная мощность	300 W
Входная частота	50 Гц
Тип входного соединения	Schuko CEE 7/7P
Максимальный ток в линии на фазу	0.0 A
Длина шнура	1 метры
Максимальный входной ток	0 A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	148 joules
Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц)	40.0 dB
Пиковый ток между фазой и землей	0.0 kA
Время реакции на всплеск напряжения между фазами(нс)	0.0 ns

Физические

Масса нетто	1.36 kg
Максимальная высота	119.0 mm
Максимальная ширина	95.0 mm
Максимальная глубина	180.0 mm
Масса брутто	1.36 kg
Высота в упаковке	478.0 mm
Ширина в упаковке	320.0 mm
Глубина в упаковке	7112.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	0.0
Габариты упаковки	9 x 4 x 5 дюймы
Масса упаковки	17.15 kg
Коды SCC	3073130432121 8

Цвет	Черный
Устройств на поддоне	0.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 90 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-999.9 метры
Температура хранения	-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения	0 - 90 %
Высота над уровнем моря хранения	0-999.9 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	EAC
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
------	--------------