

Технические характеристики продукта

Характеристики

ABE9C1281M

IP67 Пассивн. распределительный модуль - с 8 каналами M12 коннектор



Основные характеристики

Семейство продуктов	Advantys ABE9
Тип изделия или компонента	Пассивная разветвительная коробка IP67
Количество каналов	8
Электрическое соединение	1 втычной штыревой разъем 8 розеток M12 5 контактов
Светодиодный индикатор состояния	2 светодиода зеленый питание включено 1 светодиод на каждый канал желтый состояние канала

Дополнительные характеристики

Количество каналов	16 каналов
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В пост. ток
Ток на канал	<= 4 А
Класс изоляции	Категория 3 VDE 0110
Рабочее положение	Любое положение
Монтаж	Резьбовое крепление M4
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Ток в общем проводнике	12 А 0.75 мм ² 16 А 1 мм ²
Разделение общих выводов	С или без
Масса продукта	0.1 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67 IEC 529
Сертификация	CULus
Рабочая температура	-20...80 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Виброустойчивость	0,2 gn 57...150 Гц МЭК 68-2-6, тесты FC
Ударопрочность	30 gn 11 мс IEC 68-2-2 30 gn 11 мс EN 68-2-2

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--