

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ACRP102

## InRow RP DX Air Cooled (с воздушным охлаждением) 380-415 В 50 Гц



Купить

APC ACRP102

### Обзор

Название модели	InRow RP DX Air Cooled (с воздушным охлаждением) 380-415 В 50 Гц
Включает	Руководство по инсталляции, Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Белоруссия, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Центрально-Африканская Республика, Конго, Швейцария, КОТ Д'ИВУАР, Острова Кука, Чили, Камерун, Китай, Сербия и Черногория, Кипр, Чешская Республика, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египет, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Великобритания, Грузия, Гана, Гибралтар, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Республика, Македония, Мали, Мьянма, Мавритания, Мальта, Малави, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа-Новая Гвинея, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия (Словацкая Республика), Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Чад, Того, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Танзания, Объединенная Республика, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

### Общие

Характеристика увлажнения	6.6 pounds/hour
Тип компрессора	Встречный
Схемы отвода отработанного воздуха	Горизонтальный
Опции для забора воздуха	С задним выпуском
Воздушный поток	2170.96 циклы
Производительность помпы для откачки конденсата	0.008 циклы

## Входной

Номинальное входное напряжение	400 3-фазн.
Входная мощность	20000 W
Высота аппаратной стойки	42 U
Тип входного соединения	Неразъемное четырехпроводное (три фазы + земля)

## Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события

## Физические

Максимальная высота	1991 mm
Максимальная ширина	600 mm
Максимальная глубина	1070 mm
Масса нетто	378.64 кг
Масса брутто	489.09 кг
Высота в упаковке	2166 mm
Ширина в упаковке	850 mm
Глубина в упаковке	1137 mm
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	1.0

## Соответствие

Соответствие требованиям	C-tick , CE , GOST
Стандартная гарантия	1 год (только детали) , 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя

## Экологические характеристики

Соответствие другим экологическим нормам	Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
--	---