


Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP60108T

MINI PRAGMA фисташк. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВСТРАИВ. ЩИТА С ДЫМЧ. ДВ. 1РЯД/8МОД,Италия



Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Передняя поверхность
Тип передней панели	Прозрачный
Аксессуар / категория	Комплектующие для установки "отдельная деталь"

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Количество горизонтальных рядов	1
Шаг 9 мм	16
Количество 18 мм модулей в ряду	8
Общее количество 18 мм модулей	8
Материал шкафа	Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Ширина	222 мм снаружи
Высота	252 мм снаружи
Глубина	13 мм стена 17 мм снаружи
Цвет	Лицевая панель : фисташковый
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 529 EN 50102 IEC 60695-2-11
Огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 750 °C
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
