



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G Prisma P
Диапазон	Linerigy
Наименование продукта	Linerigy DX
Совместимость серий изделий	Pack 160 NG125 Prisma Pack 250 Prisma G Prisma P
Тип изделия или компонента	Гибкое соединение
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока
Совместимость продуктов	NG125

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linerigy DX распределительный блок
Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 555 мм Напольный шкаф - ширина 600 мм Шкаф - ширина 650 мм Напольный шкаф - ширина 555 мм Настенный шкаф - ширина 600 мм Шкаф - ширина 800 мм Настенный канал - ширина 300 мм Напольный канал - ширина 300 мм
Смонтированное устройство	Comract : закрепленный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Comract : закрепленный INS40 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Acti 9 : закрепленный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Comract : закрепленный INS160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Comract : закрепленный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Multi 9 : закрепленный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Comract : закрепленный INS63 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Acti 9 : закрепленный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Acti 9 : закрепленный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Comract : закрепленный INS125 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный INS100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Multi 9 : закрепленный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Multi 9 : закрепленный NG125 NA - управление тумблерный переключатель Acti 9 : закрепленный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель
[Icw] номинальный рабочий ток	125 A
[In] номинальный ток	125 A
Количество на один комплект	Комплект из 4 шт.
Длина	210 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0707 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--