



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial CRN Spacial S3D
Тип изделия или компонента	Диафрагма для ввода кабеля
Аксессуар / тип отдельной детали	Диафрагма для ввода кабеля
Категория	Мембрана кабельной трассы
Область применения	Универсальный
Совместимость продуктов	S3D, CRN, SF шкафы FL21
Состав устройства	1 оболочка 1 фиксаторы
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Плата кабельного ввода
Материал	ТПЭ (термопластичный эластомер)
Монтаж	Фиксирующий элемент
Количество вводов кабеля	2x 24...54 мм 1x 30...60 мм 4x 10...14 мм
Ширина	Центр фиксации : 194 мм Внешний : 214 мм
Глубина	Центр фиксации : 62 мм Внешний : 88 мм
Цвет	Серый RAL 7035
Характеристики окружающей среды	Маслонепроницаемый UL 157 FIMKO Атмосферостойкий Стойкий к УФ Огнестойкость UL 94 V0

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94
Рабочая температура	-40...100 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
