

Технические характеристики продукта

Характеристики

NBWL0355

Содержит встроенную камеру и датчики: температуры, влажности, воздушного потока, температуры конденсации (точки росы) и движения в зоне действия камеры. Можно подключить до 4 универсальных датчиков.



Купить

APC NBWL0355

Обзор

Описание	Содержит встроенную камеру и датчики: температуры, влажности, воздушного потока, температуры конденсации (точки росы) и движения в зоне действия камеры. Можно подключить до 4 универсальных датчиков.
Название модели	NetBotz Room Monitor 355 (без ввода PoE)
Включает	Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, USB-кабель, Кронштейны для монтажа на стену
Стандартное время поставки	Обычно поставляется в течение двух недель
Распространение продуктов	Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Антигуа и Барбуда, Ангилья, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Белоруссия, Белиз, Канада, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Центрально-Африканская Республика, Конго, Швейцария, КОТ Д'ИВУАР, Острова Кука, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Сербия и Черногория, Куба, Кипр, Чешская Республика, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египет, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Фолклендские (Мальвинские) острова, Франция, Габон, Великобритания, Грузия, Гана, Гибралтар, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Кувейт, Каймановы острова, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Республика, Македония, Мали, Мьянма, Мавритания, Мальта, Малави, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия (Словацкая Республика), Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Объединенная Республика, Украина, Уганда, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова (США), Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Общие

Поддерживаемые камеры	Встроенная камера
Поддерживаемое количество камер	1 интегрированный , 0 сетевых , 0 USB
Поддерживаемое количество универсальных датчиков	4

Коммуникационные средства и средства администрирования

Протоколы	DHCP , DNS , HTTP , HTTPS , SMTP , SOCKS , TCP/IP
Подключение сетевого интерфейса	RJ-45 10/100 Base-T

Физические

Масса нетто	0.65 кг
Максимальная высота	210 mm
Максимальная ширина	170 mm
Максимальная глубина	95 mm
Масса брутто	1.72 кг
Высота в упаковке	318 mm
Ширина в упаковке	178 mm
Глубина в упаковке	178 mm
Монтажные позиции	Стена сообщений

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 45 °C
Температура хранения	-15 - 65 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A , CE , FCC Part 15 Class A , ICES-003 , Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC , VCCI Class A
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену