

Технические характеристики продукта

Характеристики

NBRK0451

Supports up to 2 external camera pods, 2 sensor pods and up to 18 Universal Sensors.



Купить

APC NBRK0451



Обзор

Описание	Supports up to 2 external camera pods, 2 sensor pods and up to 18 Universal Sensors.
Название модели	NetBotz Rack Monitor 450 (with 120/240V Power Supply)
Включает	Country-specific detachable power cord , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Temperature/Humidity Sensor
Стандартное время поставки	Usually in Stock
Распространение продуктов	Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua And Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia And Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei Darussalam , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , CONGO , THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE , Central African Republic , Congo , Switzerland , Cote D'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia And Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands (Malvinas) , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran (Islamic Republic Of) , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , KOREA , REPUBLIC OF , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Republic Of , Macedonia , Mali , Myanmar , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russian Federation , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia (Slovak Republic) , Sierra Leone , Senegal , Somalia , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Turkmenistan , Tunisia , East Timor , Turkey , Trinidad And Tobago , Taiwan , TANZANIA , UNITED REPUBLIC OF , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , VIRGIN ISLANDS (UNITED STATES) , Viet Nam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Общие

Поддерживаемое количество блоков датчиков	2
Поддерживаемое количество универсальных датчиков	18

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или нахождности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить свойственный и полный анализ рисков, и противодействовать продукт в конкретном случае заинтересованности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Коммуникационные средства и средства администрирования

Протоколы	DHCP , DNS , HTTP , HTTPS , SMTP , SOCKS , TCP/IP
Подключение сетевого интерфейса	RJ-45 10/100 Base-T

Физические

Масса нетто	1.74 kg
Максимальная высота	43 mm
Максимальная ширина	432 mm
Максимальная глубина	93 mm
Масса брутто	2.86 kg
Высота в упаковке	190 mm
Ширина в упаковке	781 mm
Глубина в упаковке	369 mm
Монтажные позиции	Front

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 45 °C
Температура хранения	-15 - 65 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 meters
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 meters

Соответствие

Соответствие требованиям	AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A , cUL Listed , CE , FCC Part 15 Class A , GOST , ICES-003 , IRAM , Low Voltage Directive 2006/95/EC , NOM , UL Listed , VCCI Class A , VDE
Стандартная гарантия	2 years repair or replace

Экологические характеристики

RoHS	Compliant
Директива о батареях	Compliant
Информация о батарее	Battery Notes