



### Основные характеристики

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Семейство продуктов                 | IIL                           |
| Тип изделия или компонента          | Модульный сигнал управления   |
| Краткое имя устройства              | IIL                           |
| Источник света                      | Светодиодная лампа            |
| Цвет толкателя или линзы            | Белый                         |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 110...230 V пер. ток 50/60 Hz |

### Дополнительные характеристики

|  |  |
|--|--|
| Срок службы лампы  | 100000 гн  |
| Сигнализация   | 1 лампа  |
| Потребляемая мощность  | 0.3 Вт   |
| Способ крепления   | Закрепленный   |
| Монтажная опора  | Симметричная DIN рейка   |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Верхняя сторона : ProDis   |
| Шаг 9 мм   | 2  |
| Высота   | 82 мм  |
| Ширина   | 18 мм  |
| Глубина  | 69.5 мм  |
| Клеммная колодка вспом. цепей                                | Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2,5 мм <sup>2</sup> с конец кабеля<br>Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм <sup>2</sup> без конец кабеля<br>Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм <sup>2</sup> с конец кабеля<br>Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2,5 мм <sup>2</sup> без конец кабеля |
| Код совместимости  | IIL  |

### Условия эксплуатации

|  |                |
|--|----------------|
| Стандарты                                    | IEC 60947-5-1  |
| Степень защиты IP                            | IPxx B<br>IP2  |
| Степень загрязнения                          | 3              |
| Подготовка к работе в тропических условиях   | 2              |
| Относительная влажность                      | 95 % ( 55 °C ) |
| Рабочая температура                          | -20...50 °C    |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...100 °C   |

### Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- c&#xA0; 1001 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

## Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

## Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Малые коммерческие предприятия  
Жилищное строительство