

Технические характеристики продукта

Характеристики

ХАСВ041

КОРПУС ПОДВЕСНОЙ СТАНЦИИ 4 ОТВЕРСТИЯ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony ХАС
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Краткое имя устройства	ХАСВ

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Армированный стекловолокном полиэфир
Тип электроцепи	Цепь управления Силовая цепь
Тип шкафа	Пустой шкаф
Количество вырезов	4 вырезов
Цвет кнопочного поста	Желтый
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 10...22 мм
Оградительная рейка	Без
Расстояние между центрами отверстий по кнопки	40 мм
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	CSA тип 4
Защитное исполнение	ТН
Рабочая температура	-25...70 °С
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °С
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Класс IK	IK08 EN 50102
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Масса продукта	1 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--