

SYA4K8I

ИБП APC Symmetra LX 4 кВА с
возможностью масштабирования до 8 кВА
с резервированием N+1, 220/230/240 В или
380/400/415 В



Обзор

Название модели	ИБП APC Symmetra LX 4 кВА с возможностью масштабирования до 8 кВА с резервированием N+1, 220/230/240 В или 380/400/415 В
Включает	Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , руководство пользователя , Плата администрирования Web/SNMP Management Card
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение про- дуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Анго- ла , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бах- рейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бе- нин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бот- свана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бу- рунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Афри- канская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕ- МОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Ку- ка , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточ- ный Тимор , Египет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гвинея , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Ита- лия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕ- СПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Молдова, Республи- ка , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Не- пал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Нор- вегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португа- лия , Катар , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент- Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Се- негал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Сло- вацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейцария , Тайвань , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьет- нам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимба- бве

Выход

Максимальная выходная мощность	2800 Ватты / 4000 VA
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	5600 Ватты / 8000 VA
Номинальное выходное напряжение	230V
Надпись об уровне выходного напряжения	Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номина- лом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения	Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с элек- тросетью)	47 – 63 Гц
Другие выходные напряжения	220, 240V
Пик-фактор	До 5 : 1

	Двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединения	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
Байпас	Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Входной

Номинальное входное напряжение	230V , 400 3-фазн.
Входная частота	45 - 65 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	Неразъемное трехпроводное (фаза + нейтраль + земля) , Пятипроводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + «земля»)
Диапазон входного напряжения при работе от сети	155 - 276 (1:1) V , 290 - 480 (3:1) V
Другие значения входного напряжения	220 В , 240 В , 380 В ,
Максимальный входной ток	0 А
Номинал входного автоматического предохранителя	0 А
Суммарные гармонические искажения на входе	Менее 7% при полной нагрузке

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	1
Свободные отсеки для батарей	1
Типовое время перезарядки	3 hour(s)
Сменная батарея	SYBT5
RBC™ количество	0

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	DB-9 для RS-232 , SmartSlot
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1
Предварительно установленные платы SmartSlot™	AP9631
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события
Аварийное отключение питания (ЕРО)	Да

Физические

Максимальная высота	671.0 mm
Максимальная ширина	483.0 mm
Максимальная глубина	726.0 mm
Высота аппаратной стойки	0 U
Масса нетто	157.73 kg
Масса брутто	179.09 kg
Высота в упаковке	914.0 mm
Ширина в упаковке	599.0 mm
Глубина в упаковке	997.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	0.0
Масса упаковки	0.0 фунты
Цвет	Черный , Серебро
Устройств на поддоне	1.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-4500 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	62.000 dB
Тепловыделение в режиме работы от сети	2762.000 BTU/hr

Соответствие

Соответствие требованиям	C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Class A , EN 55022 Class B , EN 55024 , EN 60950 , GOST , IEC 60950 , VDE
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам	Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)