

Технические характеристики продукта

Характеристики

04041

РАСПРЕД. КОЛОДКА LINERGY DX 63A, ВВОД СНИЗУ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P Prisma G
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy DX
Совместимость серий изделий	Pack 160 Prisma PH Prisma G Prisma Pack 250 Prisma P
Степень защиты IP	IPxx B
Тип изделия или компонента	Распределительный блок
Совместимость продуктов	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Местоположение подключения	Нижний
Монтажная опора	DIN рейка
Описание полюсов	4P
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный рабочий ток	63 А при 40 °С
[In] номинальный ток	63 А при 40 °С
Тип клемм	Распределение : пружинный зажим (нейтраль) , 12x 1...6 мм ² (гибкий) Питание : зажим туннельного типа 16 мм ² (гибкий) Питание : зажим туннельного типа 25 мм ² (жесткий) Распределение : пружинный зажим (нейтраль) , 12x 1...6 мм ² (жесткий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 1...6 мм ² (гибкий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 1...6 мм ² (жесткий)
Шаг 9 мм	8
Общее количество 18 мм модулей	4
Масса продукта	0.289 kg
Код совместимости	Распредблоки
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство Небольшие здания

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Защита от нагретых проводов	960 °С в соответствии с IEC 60695-2-11
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 IEC 60947-7-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1001 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
