

Технические характеристики продукта

Характеристики

50492

Vigilohm Прибор контроля изоляции XML308 на 8 фидеров - 380/415 VAC 50/60 Гц



Основные характеристики

Семейство продуктов	Vigilohm
Краткое имя устройства	XML308
Тип измерения	Сопротивл. изол. сетев. кабеля, емкост. составл. тока утечки, местное измерение
Состав сигнальных контактов	3 выводных реле с НЗ/НО контактами
Система заземления	IT
Тип дисплея	LCD
Шкала	0,1...999 кОм
Количество каналов	8
Ток измерения	<= 5 mA
Напряжение измерения	6 В
Отказоустойчивая функция	C
Номинальное напряжение питания [Us]	380...415 V пер. ток, 50/60 Hz (допуск: - 15...10 %)
Монтажное положение	Горизонт. монтаж

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 1000 V переменный ток, 45...400 Hz (устройство, подключенное к фазе с дополнительным блоком PHT1000) <= 440 V переменный ток, 45...400 Hz (устройство, подключенное к фазе) <= 500 V постоянный ток <= 760 V переменный ток, 45...400 Hz (устройство, подключенное к нейтрали) <= 1700 V переменный ток, 45...400 Hz (устройство, подключенное к нейтрали с дополнительным блоком PHT1000) <= 1200 V постоянный ток (устройство подключенное с ополнительным блоком PHT1000)
Функция сигнализации	Аварийный сигнал Дисплей значения сопротивления изоляции Кратковременная неисправность Неисправность устройства
Время опроса	15 с
Функция тестирования	Ручной, самотестирование
Отключающая способность	0.65 A при 120 V пост. ток, L/R = 1 ms 10 A при 24 V пост. ток, L/R = 1 ms 3 A при 400 V пер. ток, cos phi = 0.7 2.5 A при 48 V пост. ток, L/R = 1 ms 5 A при 230 V пер. ток, cos phi = 0.7 0.45 A при 220 V пост. ток, L/R = 1 ms
Потребляемая мощность	<= 30 В·А
Способ крепления	Скрытого монтажа
Монтажная опора	Шкаф Плата Шкаф
Высота	129 мм
Ширина	229 мм
Глубина	213.5 мм
Масса продукта	4.5 кг
Устойчивость настроек	Защищенный кодом доступа Защищенный опечатаваемой крышкой

Клеммная колодка вспом. цепей	Клеммы туннельного типа, сечение кабеля: 0.75...1.5 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа, сечение кабеля: 1...1.5 мм ² жесткий
Код совместимости	XML308

Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	2500 В
Степень защиты IP	IP30
Стандарты	IEC 61557-8 UTE C 63-080 класс CPI/XA, DLD/M NF C 15-100 §413.4 МЭК 364 гл. 4 и 5
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...70 °C

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	--