

Технические характеристики продукта

Характеристики

PNOTEPROC6-EC

Сетевой фильтр APC для ноутбуков с защитой питания переменного тока, телефонных и сетевых линий, 3-штырьковое соединение, 100-240 В, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)



Купить

APC PNOTEPROC6-EC

Обзор

Название модели	Сетевой фильтр APC для ноутбуков с защитой питания переменного тока, телефонных и сетевых линий, 3-штырьковое соединение, 100-240 В, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)
Включает	Телефонный кабель длиной 1,8 м (2), Сетевой соединительный кабель длиной 30 см, Хомутики для организации кабелей, руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Антигуа и Барбуда, Ангилья, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Белоруссия, Белиз, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Центрально-Африканская Республика, Конго, Швейцария, КОТ Д'ИВУАР, Острова Кука, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Сербия и Черногория, Куба, Кипр, Чешская Республика, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египет, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Фолклендские (Мальвинские) острова, Франция, Габон, Великобритания, Грузия, Гвинея, Гана, Гибралтар, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Каймановы острова, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Республика, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Малави, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Встреча, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия (Словацкая Республика), Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Объединенная Республика, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова (США), Вьетнам, Йемен, МАЙОТТА, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выложить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Выход

Число розеток	1
Тип розеток	IEC 320-C6

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная мощность	575 W
Входная частота	50/60 Гц
Тип входного соединения	IEC 320 C6
Максимальный ток в линии на фазу	4 A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	600 joules
Пиковый ток между фазами	6.5 kA
Пиковый ток между фазой и землей	12 kA
Время реакции на всплеск напряжения между фазами(нс)	1 ns
Защита линий передачи данных	Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию) , Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45
Рейтинг по остаточному уровню напряжения	< 330

Физические

Масса нетто	0.1 кг
Максимальная высота	28 mm
Максимальная ширина	32 mm
Максимальная глубина	110 mm
Масса брутто	0.2 кг
Высота в упаковке	69 mm
Ширина в упаковке	158 mm
Глубина в упаковке	197 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	12.0
Цвет	Серебро
Устройств на поддоне	480.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-9000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	A-tick , CE , CSA , FCC Part 68 , GS Mark , NOM , TelePermit , Зарегистрировано UL , VDE
Стандартная гарантия	5 лет (для всех других стран) , На весь срок службы (только для европейских стран)
Политика защиты оборудования	На весь срок службы : 75 тыс. долл. , На весь срок службы : 75 тыс. евро , На весь срок службы : 50 тыс. английских фунтов
Рейтинг UL 1449 TVSS	700V

Экологические характеристики

RoHS

Соответствие