



Основные характеристики

Семейство продуктов	Интерфейс для дискретных сигналов
Тип изделия или компонента	Интерфейсный модуль с электромеханическими входами
Тип контактов	2 Н.О.
[Uc] напряжение цепи управления	24 V
Тип цепи управления	Пер./Пост. тока
Частота цепи управления	50/60 Hz
Размер шага в ширину	17.5 мм
[In] номинальный ток	<= 62 mA пост. ток <= 55 mA пер. ток
Защита от включения с обратной полярностью	C
Защита от короткого замыкания	16 A внешний предохранитель gF (Ik <= 2,5 kA пер. тока и Ik <= 100 A пост. тока) 16 A внешний предохранитель gG (Ik <= 2,5 kA пер. тока и Ik <= 100 A пост. тока)
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 A в соответствии с IEC 60947-1
Сигнализация	Зеленый механ. указатель положения контактов и 1 состояние сигнала управления, индицируемое зеленым светодиодом

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	30 V порог подачи напряжения: 16.5 V
Цвет корпуса	Серый
Тип клемм	Клеммный блок с винтовыми зажимами
Напряжение отпускания	<= 3.8 V
Ток удержания	>= 5.2 mA пер. ток >= 4.9 mA пост. ток
Рассеиваемая мощность, Вт	<= 1.5 Вт
Макс. коммутируемое напряжение	125 V постоянный ток 252 V переменный ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 125 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 <= 230 V переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
Частота сети	50/60 Гц
[Icw] номинальный рабочий ток	1 A AC-15 Ue: 230 V на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1 1 A AC-13 Ue: 230 V на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1 2 A AC-12 Ue: 230 V на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1 1 A AC-14 Ue: 230 V на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1 1 A DC-13 Ue: 24 V на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1 2 A DC-12 Ue: 24 V на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
Минимальный коммутируемый ток	3 mA
Минимальное коммутируемое напряжение	17 V
Электрическая надежность	<= 0,00000001
Время работы	<= 12 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием Н.О. контакта <= 12 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием Н.О. контакта <= 12 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием Н.З. контакта <= 12 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием Н.З. контакта
Время дребезга контакта	<= 3 мс

Рабочая частота, Гц	<= 0.5 Гц при Ie <= 6 Гц при отсутствии нагрузки
Механическая износостойкость	>= 20000000 циклы
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с VDE 0110 группа C 250 В в соответствии с IEC 60947-1
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94
Сечение кабеля	0.34...2.5 мм ² , 1 или 2 провода гибкий с кабельным наконечником 0.27...4 мм ² , 1 провод жесткий 0.6...2.5 мм ² , 1 или 2 провода гибкий без наконечника 0.27...2.5 мм ² , 2-проводн. жесткий
Рабочее положение	Любое положение
Категория монтажа	II в соответствии с IEC 60947-1
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка Несимметричная DIN рейка Комбинированная рейка
Масса продукта	0.095 кг

Условия эксплуатации

Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	8 мс
Электрическая прочность изоляции	4000 В между цепями катушки и контактов 1500 В между независимыми контактами 2500 В между подключенным интерфейсом и землей
Стандарты	IEC 60947-5-1
Сертификация	DNV BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) UL
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TC
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Ударопрочность	50 гп для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	6 гп (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к электролитическому разряду уровень 3, 8 kV в соответствии с IEC 61000-4-2 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мс, 0,25 кВ для U > 50 В в соответствии с IEC 255-4 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мс, 0,5 кВ для U > 50 В в соответствии с IEC 255-4 Тест на стойкость к коммутационным помехам, в цепи питания 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 Тест на стойкость к коммутационным помехам, на входе/выходе 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
Рабочая температура	-20...60 °C при Un -5...40 °C неограниченное использование
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота	<= 3000 м
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-5-1

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--