



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Astro Guida
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Знак "аварийный выход"
Питание	Поддержив.
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Скобы для крепления торцом к стене, в комплекте Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur 5 наклеек с пиктограммами в комплекте

### Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Поверхность потолок Поверхность стена Кронштейн типа «флаг» стена Подвешивание потолок Электрифицированный путь
Обеспечиваемое оборудование	5 pictogram stickers Bracket flag installation
Совместимость серий изделий	Дистанционное управление
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	12 В·А
Расстояние видимости	24 м
Емкость батареи	1.5 А/час 4.8 В никель-кадмиевая
Автономия	3 h
Время заряда	24 ч
Тип лампы	Свет с холодным катодом 40000 ч
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	213 мм
Ширина	261 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.865 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 EN 1838 EN 60598-2-22 IEC 50-11
Рабочая температура	0...40 °C
Степень защиты IP	IP42
Класс IK	IK06

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1101 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--