

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ACFC75256

Жидкостный охладитель, 57 мБТЕ/ч при перепаде температур в 25°, 10 гал/мин, 5 потоков, 400/3/50



### Обзор

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Название модели            | Жидкостный охладитель, 57 мБТЕ/ч при перепаде температур в 25°, 10 гал/мин, 5 потоков, 400/3/50  |
| Включает                   | Руководство по инсталляции   |
| Стандартное время поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения  |
| Распространение продуктов  | Афганистан , Алжир , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бутан , Боливия , Бруней , Болгария , Камбоджа , Чили , Китай , Острова Кука , Чешская Республика , Дания , Восточный Тимор , Фиджи , Франция , Грузия , Германия , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Италия , Казахстан , КОРЕЯ , РЕСПУБЛИКА , Либерия , Люксембург , Малайзия , Молдова , Республика , Марокко , Мьянма , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Сингапур , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таиланд , Тунис , Турция , Туркменистан , Украина , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам |

### Общие

|   |        |
|---|--------|
| Заряд хладагента                                | 0.0    |
| Воздушный поток                                 | 8950.0 |
| Потребляемый ток, пусковой                      | 0      |
| Производительность помпы для откачки конденсата | 0.0    |

### Входной

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Номинальное входное напряжение | 400 3-фазн. |
| Входная мощность               | 1700 W      |
| Входная частота                | 50 Гц       |
| Высота аппаратной стойки       | 0 U         |
| Длина шнура                    | Null метры  |

### Коммуникационные средства и средства администрирования

|   |   |
|---|---|
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot&trade; | 0 |
|---|---|

### Физические

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Максимальная высота  | 980.0 mm  |
| Максимальная ширина  | 900.0 mm  |
| Максимальная глубина | 1910.0 mm |
| Масса нетто          | 90.0 kg   |
| Масса брутто         | 170.0 kg  |
| Высота в упаковке    | 1524.0 mm |
| Ширина в упаковке    | 1524.0 mm |
| Глубина в упаковке   | 2489.0 mm |
| Устройств на поддоне | 1.0       |

## Соответствие

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Соответствие требованиям | TUV                   |
| Стандартная гарантия     | 1 год (только детали) |