



Основные характеристики

Семейство продуктов	Astro Guida
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Знак "аварийный выход"
Питание	Поддержив.
Дополнительная информация об электро-установочном изделии	5 наклеек с пиктограммами в комплекте Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur Скобы для крепления торцом к стене, в комплекте

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Подвешивание потолок Поверхность стена Электрифицированный путь Поверхность потолок Кронштейн типа «флаг» стена
Обеспечиваемое оборудование	Bracket flag installation 5 pictogram stickers
Совместимость серий изделий	Дистанционное управление
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	10 В·А
Расстояние видимости	24 м
Емкость батареи	0.6 А/час 4.8 В никель-кадмиевая
Автономия	1 h
Время заряда	12 ч
Тип лампы	Свет с холодным катодом 40000 ч
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	213 мм
Ширина	261 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.76 кг

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	IEC 50-11 EN 1838 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 EN 60598-2-22
Рабочая температура	0...40 °C
Степень защиты IP	IP42
Класс IK	IK06

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--