

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Будет соответствовать в 4Q2013

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Шлюз/Маршрутизатор Ethernet Modbus Plus
Уровень или класс	Класс B10
Номинальное напряжение питания [Us]	110/220 В пер. ток
Электрическое соединение	1 кабель экранированный кабель с витой парой (одной или двумя) < 100 м ETHERNET

Дополнительные характеристики

Концепция	Transparent Ready
Веб-сервисы	Диагностика через предопределенные веб-страницы Конфигурация предписанных веб-страниц Чтение/Запись
Служба Ethernet	Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP SNMP-агент
Коммуникационный шлюз	Ethernet/Modbus Plus
Протокол порта обмена данными	Modbus Plus: HDLC синхронный RS485 экранированный кабель с витой парой (одной или двумя) 1 Mbit/s Ethernet TCP/IP: 10BASE-T/100BASE-TX экранированный кабель с витыми парами 10/100 Mbit/s
Номинальное напряжение питания [Us]	110 В переменный ток 220 В переменный ток
Пределы напряжения питания	93.5...242 В пер. ток
Частота сети питания	47...63 Hz
Тип управления	Local/Remote control
Сигнализация	1 светодиод RUN
С маркировкой	CE
Потребляемый ток	1 А
Ширина	122 мм
Высота	229 мм
Глубина	248 мм
Масса продукта	4.26 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация	CSA 142 UL 508
Рабочая температура	0...50 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата