

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# EZ9S16492

## ВЫКЛ. НАГРУЗКИ EASY9 (мод. рубильник) 4П 125А 400В =S=



### Основные характеристики

Диапазон	Easy9
Тип изделия или компонента	Выключатель
Семейство продуктов	Easy9
Краткое имя устройства	Easy9 Выключатель
Применение выключателя	Распределение
Описание полюсов	4P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям к изоляции	Да

### Дополнительные характеристики

[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	125 А 400 В 50/60 Гц
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	400 В переменный ток 50/60 Гц
[I <sub>cm</sub> ] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	1.875 кА
[I <sub>sw</sub> ] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	1.5 кА 1 с
[U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц
[U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Тип управления	Тумблерный переключатель
Сигнализация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	8
Высота	81 мм
Ширина	72 мм
Глубина	66.5 мм
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	7000 циклы
Электрическая прочность	1000 циклы
Тип клемм	Зажим туннельного типа: (верхняя или нижняя) <= 35 мм <sup>2</sup> гибкий Зажим туннельного типа: (верхняя или нижняя) <= 50 мм <sup>2</sup> жесткий
Момент затяжки	3.5 Н-м
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация	CE
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...70 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1328 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации