

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN5570-1019

Датчик присут-я Slave (ведомый)



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен Руководство По Утилизации

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Датчик присутствия
Доступные функции	Slave function
Оттенок цвета	Белоснежный
Цветовой код	RAL 9010
Тип упаковки	Картон

Дополнительные характеристики

Тип настройки	Настройка времени
Монтаж устройства	Потолок
Монтажная высота	2.5 м
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220/230 V
Частота сети	50/60 Гц
Угол обнаружения по горизонтали	0...360 °
Поверхность обнаружения	Радиус 7 м
Функция выхода	4x external triggering через PL
Материал	PC (поликарбонат) бриллиантовый

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...25 °C
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.