



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Электрические и механические соединения
Совместимость продуктов	KS
[I _{св}] номинальный рабочий ток	100...250 A
Тип предложения	Запасная часть

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение средней мощности
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Тип управления	Без
Кол-во цепей	1
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	178 мм
Глубина	60 мм
Высота	165 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	1.6 кг

Условия эксплуатации

Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--