



### Основные характеристики

Диапазон	Librio Clario Prodis Acti 9
Семейство продуктов	C40 I-NA DT60 DPN Vigi ProDis DT40 ITG40 Librio C60 Clario ID DPN C120
Тип изделия или компонента	Контакт ОЗ или контакт неисправности с интерфейсом ПЛК
Краткое имя устройства	OF + SD 24
Состав сигнальных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	2...100 мА при 24 В постоянный ток ± 20%
Шаг 9 мм	1

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Acti 9 C120 Acti 9 DPN Acti 9 ID RCCB Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60
[U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции	500 В в соответствии с IEC 60664-1
[U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60664-1
Сигнализация	Механический указатель
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	91 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Цвет	Белый
Электрическая прочность	20000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-4
Тип клемм	Подпружиненная клемма Ti24, верхний 1 жесткий кабель (-и) 0.5...1.5 мм <sup>2</sup> макс Подпружиненная клемма Ti24, верхний 2 гибкий кабель (-и) 0.25...0.75 мм <sup>2</sup> макс
Длина зачистки проводов	10 мм

Совместимость продуктов	ID C40 С ПЛК DPN Vigi C120NA-DC C60 C40 C120 DT60 DT40 IDPN C60PV-DC ITG40 SW60-DC C60H-DC IDc C60NA-DC
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 60664-1
Категория перенапряжения	III
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60947-5-1
Относительная влажность	93 % при 40 °C
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1203 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--