

Технические характеристики продукта

Характеристики

83935

Крышка для вилок 16A 3P+N+E IP44, IP67



Основные характеристики

| | |
|--|--------------------------|
| Диапазон | PratiKa |
| Тип изделия или компонента | Колпачок |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для защиты |
| Стандарт розетки | Промышленн. |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| [In] номинальный ток | 16 A |
| Описание полюсов | 3P + N + PE |
| Материал вилки, розетки | Корпус : самозатухающий полимер |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 103 мм |
| Глубина | 70 мм |
| Цвет | Серый (RAL 7035) |
| Код совместимости | Колпачки |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Стандарты | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Степень защиты IP | IP67 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK08 в соответствии с EN 62262 |
| Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Рабочая температура | -25...40 °C 35 °C (86400 с |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|