Технические характеристики продукта
Характеристики

STBAHI8321KC
Модуль интерфейсный HART, 4 канала

Основные характеристики

Семейство продуктов	Modicon STB решение по распределенным входам/выходам
Тип изделия или компонента	HART interface kit
Состав комплекта	STBXTS215018, блок пружинных зажимов STBAHI8321 module Монтажное основание STBXBA3000

Дополнительные характеристики

Количество каналов	4
Доступные функции	Горячей замены Virtual placeholder Вх./Вых. отображение
Характеристики программы	С плавающей запятой
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Диапазон напряжения	19.2...30 V
Тип сети	Постоянный ток
Тип защиты	Защита от включения с обратной полярностью
Потребляемый ток	400 мА при 5.25 V пост. ток для логическая шина
Изоляция между каналами	> 30 Vdc
Вид фильтра	Passive filter затухание: 3 dB при 25 Hz
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод (зеленый) для состояние модуля (RDY) 4 светодиода (зеленый/красный) для channel status (CH1 to CH4) 1 светодиод (красный) для ошибка модуля (ERR)
Высота	27.8 мм
Глубина	75.5 мм
Ширина	128.3 мм
Масса продукта	0.11 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	CSA UL FM класс 1 раздел 2
С маркировкой	CE
Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1220 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery