Технические характеристики продукта
Характеристики

PF8VNT3-RS
APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной, коаксиальной линии и локальной сети, 230 В, для российского рынка

Купить

APC PF8VNT3-RS

Обзор

Название модели	APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной, коаксиальной линии и локальной сети, 230 В, для российского рынка
Включает	Телефонный кабель длиной 1,8 м (2) , 60-см. коаксиальный кабель , 6-футовый сетевой кабель , руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова, Республика , Российская Федерация , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Длина шнура	3.05 метры

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	2525 joules
Защита линий передачи данных	Разделительный фильтр на две четырехпроводных телефонных линии с гнездами RJ-11 с защитой модема / факс-аппарата / DSL-модема , Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45 , Защита кабельного модема / видеоаппаратуры

Физические

Максимальная высота	372 mm
Максимальная ширина	122 mm
Максимальная глубина	42 mm
Масса нетто	1.14 kg
Масса брутто	1.14 kg
Высота в упаковке	381 mm
Ширина в упаковке	216 mm
Глубина в упаковке	51 mm

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Единицы измерения характеристик упаковки	12.0
Габариты упаковки	686 mm
Масса упаковки	15.91 kg
Цвет	Антрацит
Коды SCC	1073130422370 9
Устройств на поддоне	60.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-15000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	CE
Стандартная гарантия	5 лет на ремонт либо замену
Политика защиты оборудования	--