



Основные характеристики

Диапазон	SmartStruxure Lite
Тип изделия или компонента	Шлюз
Область применения	Системы автоматизации зданий
Тип сети обмена данными	ETHERNET Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s
Протокол порта обмена данными	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s CANbus 125...500 kbit/s EnOcean Zigbee Pro BACnet

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	24 V переменный ток +/- 15 % 50/60 Гц 24 V постоянный ток +/- 10 %
Питание	Внешнее питание CSA
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток +/- 10 % 24 В переменный ток 50/60 Гц +/- 15 %
Имя процессора	ARM9 32-bit 400 МГц
Требования к системе	Internet browser Apple Safari Firefox Google Chrome
Тип батареи	Литиевая
Потребляемая мощность	1.6 Вт
Потребляемая мощность	5 В·А
Коммуникационный шлюз	Ethernet/ZigBee
Размер памяти	64 Мбайт флэш-память
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	191 мм
Ширина	116 мм
Глубина	45 мм
Материал шкафа	ABS

Условия эксплуатации

Рабочая температура	60 °C
Относительная влажность	90 % без конденсации
Сертификация	CE
Стандарты	CE ICES-003 CSA C22.2